

Mastice di riempimento antifluoco CFS-FIL



APPLICAZIONI

- Utilizzabile con il collare antifluoco in rotolo Hilti CFS-C EL

VANTAGGI

- Compatibile con il dispenser CFS-DISP
- Facile da lavorare, rapido da pulire
- A base d'acqua



Dati tecnici

Intumescente	Si
Rapporto di espansione (illimitato, fino a)	1:5
Temperatura di espansione (appross.)	150 °C
LEED VOC	9 g/l
Range delle temperature di applicazione	5 - 40 °C
Range di resistenza alle temperature	-20 - 60 °C
Risultati di muffa e umidità	Classe 0 (ASTM G21-96) e classe 0 (EN ISO 846)
Tempo di indurimento appross.¹⁾	4mm/3 giorni
Colore	Rosso
Può essere verniciato	Si
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto	5 - 25 °C
Durata prodotto²⁾	18 mesi
Prodotti complementari	CFS-BL, CFS-CC, CFS-RCC, CFS-PL

¹⁾ a 24 °C, 50% di umidità relativa

²⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Volume per unità	Quantità confezioni	Codice articolo
CFS-FIL	310 ml	1 pezzi	2052899