



Sesto San Giovanni, 05/03/2024

Oggetto: RONDELLA ISOLANTE HRD-T60 per sistemi di isolamento termico a cappotto

Gentili Clienti,

Desideriamo informarvi riguardo alla RONDELLA ISOLANTE HRD-T60, progettata per l'utilizzo nei sistemi di isolamento termico a cappotto.



La RONDELLA ISOLANTE HRD-T60 è stata appositamente sviluppata per essere utilizzata **in accoppiata con il tassello plastico HRD**. Questa combinazione offre un'elevata resistenza meccanica e un'efficace capacità di isolamento termico, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive del sistema di isolamento.

È importante sottolineare che la RONDELLA ISOLANTE HRD-T60 è stata testata in accoppiata con l'ancorante plastico Hilti HRD, di cui si considera la certificazione ETA ai fini delle resistenze.

Siamo certi che la RONDELLA ISOLANTE HRD-T60 si rivelerà una scelta eccellente per le vostre esigenze di isolamento termico a cappotto, offrendo prestazioni superiori e una maggiore tranquillità per i vostri progetti.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione di cui possiate avere bisogno.

Hilti Italia S.p.A.

Hilti Italia S.p.A. - Società a Socio Unico

Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)



E clienti@hilti.com | www.hilti.it

Cap. Soc. € 34.000.000 i.v.
R.E.A. Milano 426659 | C/C Postale n. 20851200
Registro imprese | Codice fiscale e Partita IVA n. 00822480158
Società soggetta a direzione e coordinamento ai sensi
dell'art. 2497 e seguenti del C.C. da parte di Hilti Aktiengesellschaft
RAEE N. IT08020000001827 del 18/2/08