

Mastice spray antifluoco CFS-SP WB



APPLICAZIONI

- Sigillatura di giunti tra testa parete e soffitto in calcestruzzo o metallo
- Sigillatura in edifici dei giunti perimetrali tra solai e facciate continue

VANTAGGI

- A base d'acqua, VOC basso, non contiene alogeni
- Elevato grado di elasticità: capacità di movimento fino al 50%
- Sigillatura rapida ed efficiente di giunti di difficile accesso
- Installazione rapida e semplice, con pistola a spruzzo senza aria, consente di risparmiare tempo e denaro
- Applicazione molto facile e rapida, buona adesione alle basse temperature



Dati tecnici

Approvazioni	ETA-11/0343, ETA-12/0078
Materiali di base	Calcestruzzo, Muratura, Gesso, Acciaio, Vetro, Metallo
Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)	E
Base chimica	Dispersione acrilica a base d'acqua
Intumescente	No
LEED VOC	34 g/l
Range delle temperature di applicazione	4 - 40 °C
Range di resistenza alle temperature	-40 - 80 °C
Risultati di muffa e umidità	Classe 0 (ASTM G21-96) e classe 0 (EN ISO 846)
Tempo di indurimento appross.¹⁾	3 mm/giorno
Colore	Bianco
Può essere verniciato	Sì
Range di temperatura di stoccaggio e trasporto	4 - 25 °C
Durata prodotto²⁾	12 mesi

¹⁾ a 24 °C, 50% di umidità relativa

²⁾ a 25 °C e 50% di umidità relativa, dalla data di produzione



Tipo ordine	Volume per unità	Quantità confezioni	Codice articolo
CFS-SP WB bianco	19000 ml	1 pezzi	430806