




Δύναμη κρούσης.

Προϊόν	Σελίδα
 	Κρουστικά δρέπανα Πίνακας επιλογής κρουστικών δρεπάνων/combi 36 TE 1 / TE 2 Κρουστικά δρέπανα 37 TE 2-S / TE 2-M Κρουστικά δρέπανα 38 TE 7 Κρουστικό δρέπανο 39 TE 7-C και TE 7-C DRS Κρουστικά δρέπανα 40 TE 30 και TE 30-C-AVR Κρουστικά δρέπανα 41 TE 30-M-AVR Κρουστικό δρέπανο 42 TE 40 Κρουστικό δρέπανο Combi 43 TE 2-A Li-Ion Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας 44 TE 4-A Li-Ion Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας 45 TE 6-A36-AVR Li-Ion Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας 46 TE 30-A36 Li-Ion Κρουστικά δρέπανα μπαταρίας 47 Εξαρτήματα και μπαταρίες 48 Αναλώσιμα για τα κρουστικά δρέπανα 50 TE DRS-M και TE DRS-S Συστήματα συλλογής σκόνης 60
 	Κρουστικά δρέπανα Combi TE 50 Κρουστικό δρέπανο Combi 61 TE 60 και TE 60-ATC Κρουστικά δρέπανα Combi 62 TE 70 -AVR και TE 70-ATC/AVR Κρουστικά δρέπανα Combi 63 Εξαρτήματα και αναλώσιμα (TE-Y) για κρουστικά δρέπανα Combi 64
 	Πιστολέτα TE 300-AVR Πιστολέτο 68 TE 500-AVR Πιστολέτο 69 TE 700-AVR Πιστολέτο 70 TE 1000-AVR Πιστολέτο κατεδαφίσεων 71 TE 1500-AVR Πιστολέτο κατεδαφίσεων 72 TE 3000-AVR Πιστολέτο κατεδαφίσεων 73 Πολυγωνικά βελόνια/καλέμια με άκρο σύνδεσης TE-C (SDS plus) 74 Πολυγωνικά βελόνια/καλέμια με άκρο σύνδεσης TE-Y (SDS max) 75 Πολυγωνικά βελόνια/καλέμια με άκρο σύνδεσης TE-S 76 Αναλώσιμα TE-H28 για το TE 3000-AVR 77

Πίνακας επιλογής κρουστικών δραπάνων/combi

Τύπος σκευών / Ξερωπήματα (φ σε mm)																	Υλικό διάτρησης				Εργαλείο Hilti				
5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25/26	28	30	32	35	37	40	Σκυρόδεμα γρανιτής φυσική πέτρα	Τοιχοποιία πλακάκια	Μέταλλο	Ξύλο		Διεύθυνση εργασιών	Λόγος τρυπήματος/ σκαψίματος	Βάρος (κιλά) σύμφωνα με ΕΡΤΑ 1/2003	Ειδικά χαρακτηριστικά
																									TE 1
																									TE 2
																									TE 2-S
																									TE 2-M
																									TE 7
																									TE 7-C
																									TE 30
																									TE 30-C/M
																									TE 40 TE 50
																									TE 60
																									TE 60-ATC
																									TE 70 AVR
																									TE 70-ATC/AVR

Κρουστικά Combi

Κρουστικά δράπανα

■ = ιδανική χρήση, ■ = δυνατή χρήση

● = 50 % τρύπημα, 50 % σκάψιμο

TE 1 Κρουστικό δρέπανο

Το πιο προσιτό πνευματικό κρουστικό της Hilti για σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Χρήσεις:

- Διάτρηση σε σκυρόδεμα/τοιχοποιία 4-12 mm

Πλεονεκτήματα

- Το ελαφρύτερο και μικρότερο σε μέγεθος Hilti δρέπανο. Χρησιμοποιεί τον πολύ αξιόπιστο κινητήρα του TE2 με ελαφρύτερο μηχανισμό πνευματικής κρούσης
- Λεπτότερο αυτόματο τσοκ για τρύπημα σε δυσπρόσιτα σημεία
- Πολύ αξιόπιστος κινητήρας – έως και διπλάσια ζωή στην κατηγορία του

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς:	650 Watt
Ενέργεια μονής κρούσης:	1,6 Joule
Κρούσεις υπό φορτίο:	4500 κρούσεις/λεπτό
Διαστάσεις:	330x203x79 mm
Βάρος:	2,4 Kg

TE 1 Κρουστικό δρέπανο

Περιγραφή

TE 1 πλήρες

Κωδικός

355430

Παραδίδεται με τσοκ TE-C (SDS plus), 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, πλαστική βαλίτσα HILTI ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσης.



HILTI	1 Χρόνος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ	ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ
Εφ' όρου ζωής	Εφ' όρου ζωής
ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

TE 2 Κρουστικό δρέπανο

Ο επαγγελματίας των αγκυριών για σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Χρήσεις:

- Διατρήσεις σε σκυρόδεμα/τοιχοποιία ϕ 4-12 mm (μέγ. 22 mm)
- Οπές για αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα/τοιχοποιία ϕ 4-12 mm (μέγ. 22 mm)
- Δυνατότητα διάτρησης σε χάλυβα, γυψοσανίδα, ξύλο
- Εργασίες βιδώματος

Πλεονεκτήματα:

- Αξιόπιστος κινητήρας
- Εύχρηστο τσοκ TE-C
- Επιλογή πλήρους κρούσης/απενεργοποίησης κρούσης
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για απεριόριστη ρύθμιση στροφών
- Διακόπτης για δεξιά ή αριστερή περιστροφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς:	650 W
Ενέργεια μονής κρούσης:	1,8 Joule
Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο:	0-930 στροφές/λεπτό
Κρούσεις υπό φορτίο:	0-4600 κρούσεις/λεπτό
Διαστάσεις:	352x203x89 mm
Βάρος σύμφωνα με EPTA 1/2003	2,7 κιλά
Διατρητική ικανότητα σε σκυρόδεμα μεσαίας αντοχής σε ϕ 8 mm	550 mm/λεπτό

TE 2 Κρουστικό δρέπανο

Περιγραφή

TE2 Πλήρες (περιέχεται σετ τρυπάνια M1)

Κωδικός

203980

Παραδίδεται με τσοκ TE-C (SDS plus), 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσης.



HILTI	2 Χρόνια
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ	ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΣΤΟΣ
Εφ' όρου ζωής	Εφ' όρου ζωής
ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Αναλώσιμα στις σελίδες 50-59



Εξαρτήματα στις σελίδες 48-49, 60



TE 2-S Κρουστικό δρέπανο

Η λύση για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ψαθυρά υλικά

Χρήσεις

- Διατρήσεις σε σκυρόδεμα/τοιχοποιία $\varnothing 4-12$ mm (μέγ. 22 mm)
- Διατρήσεις σε ψαθυρά υλικά $\varnothing 4-12$ mm (μέγ. 22 mm)
- Δυνατότητα διάτρησης σε χάλυβα, γυψοσανίδα, ξύλο
- Εργασίες βιδώματος

Η ειδική κατηγορία/ευαίσθητη διάτρηση

- Εύχρηστο τσok TE-C
- Επιλογή πλήρους κρούσης, χαμηλής κρούσης και απενεργοποίηση κρούσης
- Ηλεκτρονικός διακόπτης (απεριόριστη ρύθμιση στροφών)
- Διακόπτης για αριστερή ή δεξιά περιστροφή
- Χαμηλή κρούση (30% της πλήρους)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς:	650 W
Ενέργεια μονής κρούσης σε χαμηλή κρούση:	0,6 Joule
Ενέργεια μονής κρούσης σε πλήρη κρούση:	1,8 Joule
Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο:	0-930 στροφές/λεπτό
Κρούσεις σε χαμηλή κρούση:	0-2600 κρούσεις/λεπτό
Κρούσεις σε πλήρη κρούση:	0-4600 κρούσεις/λεπτό
Διαστάσεις:	352x203x89 mm
Βάρος σύμφωνα με EPTA 1/2003	2,7 κιλά
Διατρητική ικανότητα σε σκυρόδεμα μεσαίας αντοχής σε $\varnothing 8$ mm	550 mm/λεπτό

Πλεονεκτήματα

- Πολύ μεγάλη απόδοση
- Διακόπτης για αριστερή/δεξιά περιστροφή
- Εργονομική χειρολαβή, κομψή σχεδίαση
- Χαμηλή κρούση για διάτρηση σε πλακάκια, μάρμαρο και τοιχοποιία (PSD)
- Εργονομικός διακόπτης επιλογών
- Ελαφρύ, εργονομικό, συμπαγές, ζυγισμένο

TE 2-S Κρουστικό δρέπανο

Περιγραφή

Κωδικός

TE2-S Πλήρες (περιέχεται σετ τρυπάνια M1)

203982

Παραδίδεται με τσok TE-C (SDS plus), 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύψασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.



TE 2-M Κρουστικό δρέπανο

Το πολυεργαλείο για σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο και χάλυβα

Χρήσεις

- Διατρήσεις σε σκυρόδεμα/τοιχοποιία $\varnothing 4-12$ mm (μέγ. 20 mm)
- Διάτρηση σε ξύλο και χάλυβα με τη χρήση αυτόματου τσok (ταχυτσok) και τρυπάνια σιδήρου/ξύλου με διάμετρο άκρου σύνδεσης έως 13 mm, διάτρηση λαμαρίνας έως $\varnothing 20$ mm
- Άνοιγμα τρυπών με ποτηροκορώνες διαμέτρου 25 έως 68 mm (TE-C-DS) σε ελαφρομετετόν, τούβλα, και τοιχοποιία
- Άνοιγμα τρυπών με ποτηροκορώνες σε ξύλο, μορισσανίδες και γυψοσανίδα, διαμέτρου έως 68 mm (TE-HS)
- Εργασίες βιδώματος

Η πολυκατηγορία

- Εναλλάξιμο τσok TE-C και αυτόματο τσok σιδήρου
- Επιλογή πλήρους κρούσης και απενεργοποίηση κρούσης
- 1 και 2 ταχύτητα για εργασίες διάτρησης σε ξύλο/χάλυβα/γυψοσανίδα/τούβλο
- Ηλεκτρονικός διακόπτης (απεριόριστη ρύθμιση στροφών)
- Διακόπτης για αριστερή ή δεξιά περιστροφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου:	650 W
Ενέργεια μονής κρούσης:	1,8 Joule
Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο	
1. Ταχύτητα:	0-930 στροφές/λεπτό
2. Ταχύτητα:	0-2500 στροφές/λεπτό
Κρούσεις υπό φορτίο:	0-4600 κρούσεις/λεπτό
Διαστάσεις:	360x 203x89 mm
Βάρος σύμφωνα με EPTA 1/2003	2,9 κιλά
Διατρητική ικανότητα σε σκυρόδεμα μεσαίας αντοχής σε $\varnothing 8$ mm	550 mm/λεπτό

Πλεονεκτήματα

- Πολύ μεγάλη απόδοση
- Πολυλειτουργίες, εργονομικό
- Δυνατότητα χρήσεως διαφόρων τσok
- 2 ταχύτητες (διάτρηση σε ξύλο/σίδηρο)
- Εργονομικός διακόπτης επιλογών
- Διακόπτης για αριστερή/δεξιά περιστροφή
- Εργονομική χειρολαβή, κομψή σχεδίαση, ζυγισμένο



TE 2-M Κρουστικό δρέπανο

Περιγραφή

Κωδικός

TE2-M Πλήρες (περιέχεται σετ τρυπάνια M1)

203986

Παραδίδεται με τσok TE-C (SDS plus) και αυτόματο τσok σιδήρου (με αριστερό κλειδωμά), 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύψασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.



TE 7 Κρουστικό δρέπανο

Το ελαφρύ κρουστικό δρέπανο

Εφαρμογές

- Διάτρηση οπών ανκύρωσης διαμέτρου 4-24 mm (βέλτιστο 6-14 mm) σε μπετό και τοιχοποιία
- Διάτρηση εσοχών για ηλεκτρολογικά κουτιά διαμέτρου 25-68 mm σε τοιχοποιία
- Διάτρηση σε ξύλο και σίδηρο 5-20 mm (με χρήση αυτόματου τσοκ)

Πλεονεκτήματα:

- Κατασκευασμένο για μέγιστη αξιοπιστία και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εργονομικός και compact σχεδιασμός για τέλεια χαρακτηριστικά σε χειρισμό
- Ιδανική αναλογία απόδοσης / βάρους για μέγιστα αποτελέσματα σε όλες τις θέσεις εργασίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς μοτέρ	710 W
Ενέργεια μονής κρούσης	1,8 J
Κραδασμοί	11m/s2
Ταχύτητα περιστροφής	0-1050 στροφές / λεπτό
Κρούσεις	4980 ανά λεπτό
Διαστάσεις	320 x 75 x 215 mm
Βάρος	2,9 kg



TE 7 Κρουστικό δρέπανο

Περιγραφή

Κωδικός

Κρουστικό δρέπανο TE 7

428632

Παραδίδεται με τσοκ TE-C (SDS plus), 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύψασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.

Περιγραφή

Κωδικός

Κρουστικό δρέπανο TE 7 & σύστημα TE DRS-M σε βαλίτσα

428645

Παραδίδεται με τσοκ TE-C (SDS plus), 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, με σύστημα συλλογής σκόνης TE DRS-M σε πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύψασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.



TE 7-C Κρουστικό δρέπανο

Το ελαφρύ κρουστικό δρέπανο και για σκάψιμο

Χρήσεις

- Διάτρηση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία 4-16 mm (μέγιστο 28)
- Διάτρηση εσοχών για ηλεκτρολογικά κουτιά σε τοιχοποιία/γυψοσανίδα διαμέτρου 25-68 mm με χρήση ειδικών ποτηροκορωνών
- Διάτρηση σε ξύλο και σίδηρο (χωρίς κρούση και με αυτόματο τσοκ σιδήρου) 5-20 mm
- Δυνατότητα βιδώματος - ξεβιδώματος
- Ελαφρές εφαρμογές σκαψίματος σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλη διατρητική ικανότητα
- Εργονομικός σχεδιασμός για μεγάλη ευχρηστία
- Ιδανικός λόγος ισχύος-βάρους. Ιδανικό για διατρήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις
- Στιβαρή κατασκευή, σχεδιασμένο για μέγιστη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μηχανισμός κρούσης με μπιέλα-πιστόνι
- Σκαπτική ικανότητα
- Διάτρηση χωρίς σκόνη με το σύστημα συλλογής σκόνης TE DRS-M
- Εναλλάξιμο τσοκ TE-C

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς:	720 W
Ενέργεια μονής κρούσης:	2.6 Joule
Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο:	0-740 σ.α.λ.
Κρούσεις υπό φορτίο:	0-4020 ανά λεπτό
Διαστάσεις:	343×85×215 mm
Βάρος σύμφωνα με EPTA 1/2003	3,5 kg

TE 7-C Κρουστικό δρέπανο

Περιγραφή

Κωδικός

TE7-C Πλήρες (περιέχεται σετ τρυπάνια M1)

274188

Παραδίδεται με τσοκ TE-C (SDS plus), 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύψος καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.



TE 7-C DRS

Περιγραφή

Κωδικός

TE7-C Πλήρες με DRS σύστημα συλλογής σκόνης

228040

Παραδίδεται με τσοκ TE-C (SDS plus), 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, με σύστημα συλλογής σκόνης TE DRS-M σε πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύψος καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.



TE 30 / TE 30-C-AVR Κρουστικά δρέπανα

Τρύπημα και σκάψιμο με άνεση και αποδοτικότητα

Χρήσεις

- Άνοιγμα τρυπών αγκύρωσης σε σκυρόδεμα, πέτρα και τοιχοποιία
Μεγέθη τρυπανιών: 4 έως 28 mm διάμετρος
Συνιστώμενα μεγέθη τρυπανιών: 8 έως 20 mm διάμετρος
- Άνοιγμα εσοχών με ποτηροκορώνα διαμέτρου 66-90 mm σε τοιχοποιία TE-C-BK
- Δυνατότητα χρήσης TE-T τρυπανιών/βελονιών, καλεμιών
- Διάτρηση σε ξύλο και χάλυβα με τη χρήση αυτόματου τσοκ (ταχυτσόκ) και τρυπάνια σιδήρου/ξύλου με διάμετρο άκρου σύνδεσης έως 13 mm
- Βίδωμα και αφαίρεση βιδών (διακοπής αναστροφής), με τη χρήση ειδικού στελέχους
- Ελαφρύ σκάψιμο π.χ. διορθωτικές εργασίες σε τοίχους και σκυρόδεμα, αυλακώσεις και σημάδεμα για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση σωληνώσεων και εσωτερικά τελειώματα (TE 30-C-AVR)

Πλεονεκτήματα

- Εντυπωσιακή αναλογία βάρους/απόδοσης στην κατηγορία TE-C (SDS plus)
- Μοναδική άνεση στον χειρισμό, τέλεια ισορροπία (ζύγισμα), χαμηλό βάρος, ελάχιστοι κραδασμοί (AVR) και compact σχεδιασμός.
- Φτιαγμένο από ανθεκτικότερα, ποιοτικά υλικά για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και αποδοτικότητα.
- Επιλογή από τσοκ που αλλάζουν εύκολα χωρίς να απαιτείται ειδικό εργαλείο.
- Λειτουργία σκαψίματος για αυξημένη χρηστικότητα (TE 30-C-AVR)

Τεχνικά χαρακτηριστικά	TE 30	TE 30-C-AVR
Ισχύς (Watt)	850	850
Ταχύτητα περιστροφής (σ.α.λ)	750	750
Ενέργεια μονής κρούσης (J)	3,3	3,3
Κρούσεις υπό φορτίο (κρούσεις/min)	4080	4080
Λειτουργία σκαψίματος	-	ΝΑΙ
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm)	359 x 93 x 213	370 x 93 x 213
Βάρος σύμφωνα με ΕΡΤΑ 1/2003 (kg)	4,0	4,2
Κραδασμοί (m/sec ²)	16,5	12
Τσοκ	TE-C (SDS plus)	TE-C (SDS plus)

TE 30 Κρουστικό δρέπανο

Περιγραφή

TE 30 πλήρες

Κωδικός

402580

Παραδίδεται με τσοκ TE-C, 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.

TE 30-C-AVR Κρουστικό δρέπανο

Περιγραφή

TE 30-C-AVR Πλήρες

Κωδικός

402590

Παραδίδεται με τσοκ TE-C, 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.



Τσοκ για TE 30, TE 30-C-AVR, TE 30-M-AVR

Περιγραφή

TE-C Click (SDS plus)

Κωδικός

284095

Τσοκ για TE 30, TE 16, TE 35

Περιγραφή

Τσοκ TE-T-WZA (SDS top)

Κωδικός

285852

Για τρυπάνια TE-TX, βελόνια/καλέμια TE-TP.

Περιγραφή

Αυτόματο τσοκ σιδήρου (Ταχυτσόκ)

Κωδικός

282341

Για τρυπάνια σιδήρου/ξύλου με διάμετρο άκρου σύνδεσης έως 13 mm μόνο για περιστροφική διάτρηση (χωρίς κρούση).



Αναλώσιμα στις σελίδες 50-59



Εξαρτήματα στις σελίδες 48-49 60



TE 30-M-AVR Κρουστικό δρέπανο

Γρήγορο τρύπημα, αποδοτικό σκάψιμο και μία επιπλέον ταχύτητα

Χρήσεις

- Άνοιγμα τρυπών αγκύρωσης σε σκυρόδεμα, πέτρα και τοιχοποιία
Μεγέθη τρυπανιών: 4 έως 28 mm διάμετρος
Συνιστώμενα μεγέθη τρυπανιών: 8 έως 20 mm διάμετρος
- Άνοιγμα εσοχών με ποτηροκορώνα διαμέτρου 66-90 mm σε σκυρόδεμα TE-C-BK
- Άνοιγμα εσοχών με ποτηροκορώνα σε τοιχοποιία (TE-DS, TE-HS), γυψοσανίδα και ξύλο
- Διάτρηση σε ξύλο και χάλυβα με τη χρήση αυτόματου τσόκ (ταχυτσόκ) και τρυπάνια σιδήρου/ξύλου με διάμετρο άκρου σύνδεσης έως 13 mm
- Δυνατότητα χρήσης TE-T τρυπανιών/βελονιών, καλεμιών
- Βίδωμα και αφαίρεση βιδών (διακόπτης αναστροφής), με τη χρήση ειδικού στελέχους
- Ελαφρύ σκάψιμο π.χ. διορθωτικές εργασίες σε τοίχους και σκυρόδεμα, αυλακώσεις και σημάδεμα για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση σωληνώσεων και εσωτερικά τελειώματα
- Ανακάτεμα και ανάμιξη χρωμάτων, λάσπης και κονιάματος κ.λπ.

Πλεονεκτήματα

- Εργαλείο με μεγάλο φάσμα εφαρμογών, 2η ταχύτητα περιστροφής και λειτουργία σκαψίματος.
- Εντυπωσιακή αναλογία βάρους/απόδοσης στην κατηγορία TE-C (SDS plus)
- Μοναδική άνεση στον χειρισμό, τέλεια ισορροπία (ζύγισμα), χαμηλό βάρος, ελάχιστοι κραδασμοί (AVR) και compact σχεδιασμός.
- Φτιαγμένο από ανθεκτικότερα, ποιοτικά υλικά για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και αποδοτικότητα.
- Επιλογή από τσोक που αλλάζουν εύκολα χωρίς να απαιτείται ειδικό εργαλείο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς (Watt)	900
1η Ταχύτητα περιστροφής (σ.α.λ)	750
2η Ταχύτητα περιστροφής (σ.α.λ)	1100
Ενέργεια μονής κρούσης (J)	3,3
Κρούσεις υπό φορτίο (κρούσεις/min)	4080
Λειτουργία σκαψίματος	ΝΑΙ
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm)	379 x 93 x 213
Βάρος σύμφωνα με ΕΡΤΑ 1/2003 (kg)	4,4
Κραδασμοί (m/sec ²)	12
Τσोक	TE-C (SDS plus)

TE 30-M-AVR Κρουστικό δρέπανο

Περιγραφή

Κωδικός

TE 30 πλήρες

402628

Παραδίδεται με τσोक TE-C, 4 μέτρα καλώδιο τροφοδοσίας, πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.



TE 40 Κρουστικό δρέπανο Combi

Απόλυτη δύναμη, απόλυτη άνεση

Χρήσεις

- Διάτρηση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία, με τρυπάνια TE-C3X, με εύρος διάτρησης από 6-32 mm και ιδανικό εύρος διάτρησης από 14 - 24 mm
- Διάτρηση εσοχών για ηλεκτρολογικά κουτιά σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία με κρουστικές κορώνες, με διάμετρο έως 90 mm (TE-T-BK)
- Σκάψιμο με βελόνι, καλέμι, πλατυκάλεμο, χούφτα, καναλοκάλεμο, στρογγυλό κοπίδι
- Άνοιγμα τρυπών σε ξύλο, πλαστικό και χάλυβα, με αυτόματο τσοκ (ταχυτσόκ) και τρυπάνια σιδήρου/ξύλου με διάμετρο άκρου σύνδεσης έως 13 mm

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλο εύρος εφαρμογών χάρη στη γρήγορη αλλαγή από τσοκ TE-C (SDS PLUS) σε τσοκ TE-T (SDS TOP) και επίσης σε αυτόματο τσοκ σιδήρου
- Μέγιστη δύναμη με ελάχιστο βάρος
- Διακόπτης με πρόσβαση από όλες τις κατευθύνσεις
- Μέγιστη αξιοπιστία
- Άριστη εργονομία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς:	1010 W
Ενέργεια μονής κρούσης:	4.9 Joule
Ταχύτητα περιστροφής υπό φορτίο:	0-565 στροφές /λεπτό
Ταχύτητα κρούσης υπό φορτίο:	0-3.180 κρούσεις /λεπτό
Διαστάσεις:	425x113x243 mm
Βάρος σύμφωνα με ΕΡΤΑ 1/2003:	5,5 κιλά
Διατρητική ικανότητα σε σκυρόδεμα μεσαίας σκληρότητας, με τρυπάνι διαμέτρου 20 mm:	290 cm ³ /το λεπτό



TE 40 Κρουστικό δρέπανο Combi

Περιγραφή

Κωδικός

TE 40 Πλήρες

383875

Παραδίδεται με τσοκ TE-C (SDS PLUS), παγίδα σκόνης, πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.



Τσοκ TE 40


Περιγραφή

Κωδικός

Τσοκ TE-T-WZA (SDS top)

285852

Για την υποδοχή τρυπανιών και κοπιδίων με άκρο σύνδεσης TE-T (SDS top)



Περιγραφή

Κωδικός

Τσοκ TE-C (SDS plus)

305590

Για την υποδοχή τρυπανιών με άκρο σύνδεσης TE-C (SDS plus)



Περιγραφή

Κωδικός

Ταχυτσόκ

282341

Τσοκ για τρυπάνια σιδήρου/ξύλου με διάμετρο άκρου σύνδεσης έως 13 mm



Αναλώσιμα στις σελίδες 50-59



Εξαρτήματα στις σελίδες 48-49, 60



TE 2-A22 Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας

Εφαρμογές

- Διάρθρωση προς όλες τις κατευθύνσεις σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία, βέλτιστο εύρος από 5 έως 12 mm
- Περιστασιακή διάρθρωση σε ξύλο, σίδηρο και πλαστικό με χρήση ειδικού αντάπτορα τσok
- Βίδωμα με χρήση ειδικών μυτών

Πλεονεκτήματα:

- Ιδιαίτερα ελαφρύ και μικρό για άριστο χειρισμό
- Ελευθερία από καλώδια και απόδοση αντίστοιχου εργαλείου ρεύματος
- Φωτισμός LED για ορατότητα σε σκοτεινές περιοχές

3

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση	21,6 V
Ενέργεια μονής κρούσης	1,5 Joule
Χωρητικότητα μπαταρίας	1,6 / 3,3 Ah
Πλήρης συχνότητα κρούσης	0-5040 κρούσεις/λεπτό
Τσok	TE-C (SDS-plus)
Διαστάσεις	322x94x238 mm
Βάρος σύμφωνα με EPTA 1/2003	2,7 kg



TE 2-A22 κρουστικό δρέπανο μπαταρίας

Περιγραφή

Κωδικός

Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας TE 2-A22 **2021420**

Περιλαμβάνεται ο κορμός σε πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό στρέυ και οδηγίες χρήσεως.

TE 2-A22 κρουστικό δρέπανο μπαταρίας

Περιγραφή

Κωδικός

Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας TE 2-A22 (box) **2021422**

Περιλαμβάνεται ο κορμός σε χαρτόκουτο με οδηγίες, χωρίς μπαταρία και φορτιστή.



Περιγραφή

Κωδικός

Μπαταρία Li-Ion 22V / 1,6Ah
426177


Περιγραφή

Κωδικός

Φορτιστής C 4/36-350 Li-Ion
2028875

Παραδίδεται με οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.



TE 4-A22 Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας

Εφαρμογές

- Διάτρηση προς όλες τις κατευθύνσεις σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία, βέλτιστο εύρος από 5 έως 12 mm
- Περιστασιακή διάτρηση σε ξύλο, σίδηρο και πλαστικό με χρήση ειδικού αντάπτορα τσοκ
- Βίδωμα με χρήση ειδικών μυτών

Πλεονεκτήματα:

- Πρώτης τάξεως αναλογία βάρους / απόδοσης
- Υψηλή χωρητικότητα μπαταρίας – διάτρηση περισσότερων οπών ανά κύκλο φόρτισης σε σύγκριση με άλλα εργαλεία ρεύματος της κατηγορίας
- Μηχανισμός κρούσης ειδικά σχεδιασμένος για βέλτιστη διάτρηση οπών διαμέτρου έως 12 mm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση	21,6 V
Ενέργεια μονής κρούσης	2 Joule
Χωρητικότητα μπαταρίας	3,3 Ah
Ταχύτητα κρούσης υπό φορτίο	5200 κρούσεις/λεπτό
Τσοκ	TE-C (SDS-plus)
Διαστάσεις	324x94x201 mm
Βάρος σύμφωνα με EPTA 1/2003	3,3 kg



TE 4-A22 κρουστικό δρέπανο μπαταρίας

Περιγραφή

Κωδικός

Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας TE 4-A22 **410715**
Περιλαμβάνεται ο κορμός σε πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.

TE 4-A22 κρουστικό δρέπανο μπαταρίας

Περιγραφή

Κωδικός

Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας TE 4-A22 (box) **410720**
Περιλαμβάνεται ο κορμός σε χαρτόκουτο με οδηγίες, χωρίς μπαταρία και φορτιστή.



Περιγραφή

Κωδικός

Μπαταρία Li-Ion 22V / 3,3Ah **2007431**



Περιγραφή

Κωδικός

Φορτιστής C 4/36-350 Li-Ion **2028875**
Παραδίδεται με οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.



TE 6-A36-AVR Κρουστικό δράπανο μπαταρίας

Δύναμη και φορητότητα για συνεχείς διατρήσεις

Εφαρμογές

- Διάτρηση προς όλες τις κατευθύνσεις σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία με συνιστώμενο εύρος διαμέτρου από 5 έως 12 mm
- Περιστασιακή διάτρηση σε ξύλο, σίδηρο και πλαστικό με χρήση ειδικού αντάπτορα τσοκ
- Βίδωμα με χρήση ειδικών μυτών

Πλεονεκτήματα

- Υψηλή χωρητικότητα μπαταρίας – διάτρηση περισσότερων οπών ανά κύκλο φόρτισης σε σύγκριση με άλλα εργαλεία ρεύματος της κατηγορίας
- Επανασχεδιασμένος μηχανισμός κρούσης ειδικά σχεδιασμένος για βέλτιστη διάτρηση οπών διαμέτρου έως 16 mm
- Εξαιρετική άνεση στην εργασία λόγω του AVR και του συστήματος απορρόφησης σκόνης TE-DRS-6-A

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση	36 V
Ενέργεια μονής κρούσης	2 Joule
Χωρητικότητα μπαταρίας	3,0 Ah
Ταχύτητα κρούσης υπό φορτίο	5283 κρούσεις/λεπτό
Τσοκ	TE-C (SDS-plus)
Διαστάσεις	344x94x215 mm
Βάρος σύμφωνα με EPTA 1/2003	4 kg



TE 6-A36-AVR κρουστικό δράπανο μπαταρίας

Περιγραφή

Κωδικός

Κρουστικό δράπανο μπαταρίας TE 6-A36-AVR

410696

Περιλαμβάνεται ο κορμός σε πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό στρέψιμο και οδηγίες χρήσεως.



Περιγραφή

Κωδικός

Μπαταρία Li-Ion 36V / 3,0Ah

418009



Περιγραφή

Κωδικός

Φορτιστής C 4/36-350 Li-Ion

2028875

Παραδίδεται με οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.



Περιγραφή

Κωδικός

Σύστημα απορρόφησης σκόνης TE DRS-6-A

410740

Σύστημα απορρόφησης σκόνης σε βαλίτσα Hilti, για χρήση με το κρουστικό δράπανο μπαταρίας TE 6-A36-AVR.



Αναλώσιμα στις σελίδες 50-59



Εξαρτήματα στις σελίδες 48-49 60



TE 30-A36 Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας

Χρήσεις

- Διάνοιξη οπών σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, πέτρα.
- Διάνοιξη οπών σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.
- Βίδωμα με χρήση ειδικού αντάπτορα για μύτες.
- Καλέμισμα για διορθωτικές εργασίες.

Πλεονεκτήματα

- Πολύ δυνατό και εργονομικά σχεδιασμένο με απόδοση κρουστικού δρεπάνου 30m/s
- Μεγάλο εύρος διάτρησης 5-24 mm σε σκυρόδεμα
- Τεχνολογία ιόντων λιθίου Hilti CPC
- Φόρτιση της μπαταρίας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς φαινόμενο μνήμης
- Περισσότερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση
- Φωτεινή ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας με το πάτημα ενός κουμπιού
- Εναλλαξιμότητα τσοκ για όλες τις εφαρμογές

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση μπαταρίας:	36 Volt
Χωρητικότητα μπαταρίας:	6,0 Ah
Ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο:	850 rpm
Ενέργεια μονής κρούσης:	3,8 joule
Βάρος (με μπαταρία):	5,4 kg
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):	423x111x231 mm
Εύρος διάτρησης:	Σκυρόδεμα 5-24 mm
	Μέταλλο 3-13 mm
	Ξύλο 3-20 mm



TE 30-A36 Li-Ion Κρουστικό δρέπανο μπαταρίας

Περιγραφή

TE 30-A36

Κωδικός

2029310

Παραδίδεται με τσοκ TE-C (SDS plus), πλαστική βαλίτσα Hilti ανθεκτική στα χτυπήματα, πλευρική χειρολαβή, μετρητή βάθους, ύφασμα καθαρισμού, λιπαντικό σπρέι και οδηγίες χρήσεως.



Περιγραφή

Μπαταρία B36 / 6,0Ah Li-Ion

Κωδικός

2018896



Περιγραφή

Φορτιστής C 4/36-350 Li-Ion

Κωδικός

2028875

Παραδίδεται με οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.



Εξαρτήματα κρουστικών δραπάνων

Περιγραφή	TE 1	TE 2	TE 2-S	TE 2-M	TE 7	TE 7-C	TE 30-C/M-AVR	TE 40	TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A NiCd	TE 6-A36-AVR	TE 7-A / 30-A	Κωδικός
TE DRS-M 					■	■								267769
TE DRS-6-A 												■		410740
Τσοκ TE-C Click (SDS plus) 				■	■	■					■	■	■	273118
Τσοκ TE-C Click (SDS plus) για TE 30, TE 16, TE 35							■							284095
Τσοκ TE-C Click (SDS plus)								■						305590
Τσοκ TE-T WZA (SDS top) 							■	■						285852
Τσοκ TE-C WZA (SDS plus) για TE 6-A NiCd με SN<500.000 και TE 5, TE 5-A, TE 6-C, TE 14, TE 15, TE 18-M 											■			343100
Αυτόματο τσοκ (ταχυτσόκ) για χρήση τρυπανιών με κυλινδρικό/εξαγωνικό άκρο σύνδεσης (13 mm) 				■	■	■						■	■	224119
Αυτόματο τσοκ (ταχυτσόκ) για χρήση τρυπανιών με κυλινδρικό/εξαγωνικό άκρο σύνδεσης (13 mm) 							■	■						282341
Αυτόματο τσοκ (ταχυτσόκ) για εργαλεία παλαιότερων γενιών όπως TE 5, TE 15														338924
Γωνιακό τσοκ TE-AC 1 					■	■					■	■	■	272701
Γωνιακό τσοκ TE-AC για χρήση με εργαλεία παλαιότερων γενιών όπως TE 5, TE 14, TE 15, TE 18														70591
Αυτόματο τσοκ (ταχυτσόκ) C/F-BF για χρήση τρυπανιών με κυλινδρικό/εξαγωνικό άκρο σύνδεσης (13 mm) 	■	■	■						■	■				60208
Άξονας για τσοκ TE-C-BFH 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	60459
Κεφαλή συγκράτησης μυτών S-BH U 75 M SDS 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	306013
Γράσο 50ml 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	203086
Σπρέυ 66ml 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	308976

Μπαταρίες / φορτιστές

Περιγραφή		TE 2-A22	TE 4-A22	TE 6-A NiCd	TE 6-A36-AVR	TE 7-A Li	TE 30-A36	Κωδικός
Μπαταρία B 36 / 2.4 NiCd				■				228195
Μπαταρία B 22 / 1.6 Li-Ion		■	■					426177
Μπαταρία B 22 / 3.3 Li-Ion		■	■					2007431
Μπαταρία B 36 / 3.0 Li-Ion					■			418009
Μπαταρία B 36 / 3.9 Li-Ion						■		401594
Μπαταρία B 36 / 6.0 Li-Ion							■	2018896
Φορτιστής C 7/36-ACS για μπαταρίες NiCd ή NiMH από 7V έως 36V				■				378452
Φορτιστής C 4/36-350 για μπαταρίες Li-Ion		■	■		■	■	■	2028875
Φακός Led SFL 22-A		■	■					426117

TE - CX τρυπάνια

Με SDS PLUS άκρο σύνδεσης

**Πλεονεκτήματα**

- Συμπαγής κεφαλή καρβιδίου με 4 κοπτικές αιχμές
- Συγκόλληση της κεφαλής στο στέλεχος με laser
- Κάθε μία από τις 4 άκρες του καρβιδίου της κεφαλής καταλήγει στην δικιά της ελίκωση

Κεφαλή καρβιδίου 2 μερών

- Μέγιστη διατρητική ικανότητα
- Σταθερή γεωμετρία των τρυπών καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του τρυπανιού
- Ουσιαστικά ανεπηρέαστο κατά την διάτρηση οπλισμού
- Άνετη διάτρηση
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Τετραπλή ελίκωση με σκλήρυνση

- Υψηλή διατρητική ικανότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χάρη στη γρήγορη απομάκρυνση της σκόνης και των ρινισμάτων
- Μέγιστη αντοχή σε λυγισμό

Διάμετρος (mm)	Οφέλιμο μήκος (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
6,4	100	TE-CX 6,4/15	435000
6,4	150	TE-CX 6,4/20	435001
6,4	250	TE-CX 6,4/30	435002
6	250	TE-CX 6/32	409172
6	440	TE-CX 6/51	409173
7	100	TE-CX 7/17	409174
8	150	TE-CX 8/22	409177
8	250	TE-CX 8/32	409179
8	300	TE-CX 8/37	409180
8	400	TE-CX 8/47	409181
8	540	TE-CX 8/61	409182
9	100	TE-CX 9/17	409185
9	150	TE-CX 9/22	409186
10	50	TE-CX 10/12	409187
10	100	TE-CX 10/17	409188
10	150	TE-CX 10/22	409189
10	200	TE-CX 10/32	409190
10	300	TE-CX 10/37	409191
10	400	TE-CX 10/47	409192
10	540	TE-CX 10/61	409193
10	830	TE-CX 10/90	355476
10	1230	TE-CX 10/130	355477
11	150	TE-CX 11/22	409195
12	50	TE-CX 12/12	409196
12	100	TE-CX 12/17	409197
12	150	TE-CX 12/22	409198
12	200	TE-CX 12/27	409199
12	300	TE-CX 12/37	409200
12	400	TE-CX 12/47	409201
12	540	TE-CX 12/61	409202
14	100	TE-CX 14/17	409205
14	150	TE-CX 14/22	409206
14	200	TE-CX 14/27	409207
14	300	TE-CX 14/37	409208
14	400	TE-CX 14/47	409209
14	540	TE-CX 14/61	409210
15	100	TE-CX 15/17	409211
15	200	TE-CX 15/27	409212
15	400	TE-CX 15/47	409213
16	100	TE-CX 16/17	409214
16	150	TE-CX 16/22	409215
16	200	TE-CX 16/27	409216
16	400	TE-CX 16/47	409217
16	540	TE-CX 16/61	409218
17	150	TE-CX 17/22	409219
18	150	TE-CX 18/22	421956
18	250	TE-CX 18/32	421960
18	400	TE-CX 18/48	421961
20	150	TE-CX 20/22	421963
20	250	TE-CX 20/32	421965
20	400	TE-CX 20/48	421966

22	200	TE-CX 22/27	421968
22	400	TE-CX 22/48	421969
24	200	TE-CX 24/27	421971
25	200	TE-CX 25/27	421977
25	400	TE-CX 25/48	422660
26	200	TE-CX 26/27	421979
26	400	TE-CX 26/48	421980
28	200	TE-CX 28/27	421981
28	400	TE-CX 28/48	421983

TE-CX Σετ τρυπανιών

Περιγραφή

TE-CX Σετ M1 ($1\chi^{5/12}$, $2\chi^{6/17}$, $1\chi^{8/17}$, $1\chi^{10/17}$, $1\chi^{12/17}$)

TE-CX Σετ M2 ($2\chi^{6/17}$, $2\chi^{8/17}$, $2\chi^{10/17}$)

TE-CX Σετ M3 ($2\chi^{5/12}$, $3\chi^{6/17}$, $1\chi^{8/17}$)

Κωδικός

411214
436095
436096

3

TE-CX Τρυπάνια σε συσκευασίες των 8 τεμ.



Διάμετρος (mm)	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
5	50	TE-CX 5/12 MP8	2021990
5	100	TE-CX 5/17 MP8	2021992
5	150	TE-CX 5/22 MP8	2021993
6	50	TE-CX 6/12 MP8	2021997
6	100	TE-CX 6/17 MP8	2021998
6	150	TE-CX 6/22 MP8	2021999
6	200	TE-CX 6/27 MP8	2022000
7	100	TE-CX 7/17 MP8	2022001
8	50	TE-CX 8/12 MP8	2022002
8	100	TE-CX 8/17 MP8	2022003
8	150	TE-CX 8/22 MP8	2022004
8	200	TE-CX 8/27 MP8	2022005
10	100	TE-CX 10/17 MP8	2022008
10	150	TE-CX 10/22 MP8	2022009
10	200	TE-CX 10/27 MP8	2022010
12	100	TE-CX 12/17 MP8	2022012
12	150	TE-CX 12/22 MP8	2022013
12	200	TE-CX 12/27 MP8	2022014
14	100	TE-CX 14/17 MP8	2022016
14	150	TE-CX 14/22 MP8	2022017
14	200	TE-CX 14/27 MP8	2022018
16	100	TE-CX 16/17 MP8	2022019
16	150	TE-CX 16/22 MP8	2022020
16	200	TE-CX 16/27 MP8	2022021

TE-CX Τρυπάνια σε συσκευασίες των 32 τεμ.



Διάμετρος (mm)	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
5	50	TE-CX 5/12 MP32	2022041
6	50	TE-CX 6/12 MP32	2022044
6	100	TE-CX 6/17 MP32	2022045
6	150	TE-CX 6/22 MP32	2022046
7	100	TE-CX 7/17 MP32	2022047
8	50	TE-CX 8/12 MP32	2022048
8	100	TE-CX 8/17 MP32	2022049
8	150	TE-CX 8/22 MP32	2022050
8	200	TE-CX 8/27 MP32	2022051
10	100	TE-CX 10/17 MP32	2022052
10	150	TE-CX 10/22 MP32	2022053
10	200	TE-CX 10/27 MP32	2022054
12	100	TE-CX 12/17 MP32	2022055
12	150	TE-CX 12/22 MP32	2022056

TE-CX Τρυπάνια σε συσκευασίες των 16 τεμ.



Διάμετρος (mm)	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
5	50	TE-CX 5/12 MP16	2022022
6	50	TE-CX 6/12 MP16	2022026
6	100	TE-CX 6/17 MP16	2022027
6	150	TE-CX 6/22 MP16	2022028
6	200	TE-CX 6/27 MP16	2022029
7	100	TE-CX 7/17 MP16	2022030
8	50	TE-CX 8/12 MP16	2022031
8	100	TE-CX 8/17 MP16	2022032
8	150	TE-CX 8/22 MP16	2022033
8	200	TE-CX 8/27 MP16	2022034
10	100	TE-CX 10/17 MP16	2022035
10	150	TE-CX 10/22 MP16	2022036
10	200	TE-CX 10/27 MP16	2022037
12	100	TE-CX 12/17 MP16	2022038
12	150	TE-CX 12/22 MP16	2022039
12	200	TE-CX 12/27 MP16	2022040



TE - C τρυπάνια

Με SDS PLUS άκρο σύνδεσης

**Πλεονεκτήματα**

- 2 κοπτικά άκρα με άμεση μετάβαση της κεφαλής στην ελίκωση.
- Κεφαλή καρβιδίου ενσωματωμένη στην ελίκωση.
- Ελίκωση με διπλές αυλακώσεις.

3 TE-C Τρυπάνια σε συσκευασία των 8 τεμ.

Διάμετρος (mm)	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
4	40	TE-C 4/10 MP8	2037050
4.3	40	TE-C 4.3/11 MP8	2037051
4.5	40	TE-C 4.5/11 MP8	2037052
5	50	TE-C 5/11 MP8	2037053
5	80	TE-C 5/14 MP8	2037054
5.5	80	TE-C 5.5/14 MP8	2037055
6	50	TE-C 6/11 MP8	2037056
6	100	TE-C 6/16 MP8	2037057
6	150	TE-C 6/21 MP8	2037058
6	250	TE-C 6/31 MP8	2037059
6.5	150	TE-C 6.5/22 MP8	2037060
7	100	TE-C 7/16 MP8	2037062
8	50	TE-C 8/11 MP8	2037063
8	100	TE-C 8/16 MP8	2037064
8	150	TE-C 8/21 MP8	2037065
8	250	TE-C 8/31 MP8	2037066
10	100	TE-C 10/16 MP8	2037068
10	150	TE-C 10/21 MP8	2037069
10	250	TE-C 10/31 MP8	2037070
12	100	TE-C 12/16 MP8	2037072
12	150	TE-C 12/21 MP8	2037073
12	250	TE-C 12/31 MP8	2037074
14	100	TE-C 14/16 MP8	2037076
14	150	TE-C 14/21 MP8	2037077
14	250	TE-C 14/31 MP8	2037078
15	100	TE-C 15/16 MP8	2037079
16	100	TE-C 16/16 MP8	2037080
16	150	TE-C 16/21 MP8	2037081
16	250	TE-C 16/32 MP6	2037082

TE-C Τρυπάνια σε συσκευασία των 50 τεμ.

Διάμετρος (mm)	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
5	50	TE-C 5/11 MP50	2037118
6	50	TE-C 6/11 MP50	2037119
6	100	TE-C 6/16 MP50	2037120
8	100	TE-C 8/16 MP50	2037121
10	100	TE-C 10/16 MP50	2037122
12	100	TE-C 12/16 MP50	2037123

TE-MP Αναδευτήρες

Για ανακάτεμα και ανάμιξη χρωμάτων, λάσπης, κονιάματος κ.λπ. με χρήση ταχυσοκ

Διάμετρος mm	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
80	500	TE-MP 80	41215
110	600	TE-MP 110	41216



TE-C GB Ταχυτρύπανα

Με SDS PLUS άκρο σύνδεσης



Διάμετρος (mm)	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
30	350	TE-C GB 30/45	220629
32	350	TE-C GB 32/45	220630

TE-C-BK Κρουστικές κορώνες

Για εσοχές ηλεκτρολογικών κουτιών

Διάμετρος (mm)	Βάθος τρύπας (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
66	50	TE-C-BK 66/18	62017
80	50	TE-C-BK 80/18	62018
90	50	TE-C-BK 90/18	62019
Κεντραδόρος		ZB 3	62992
Εξολκέας		AKR	60234



3

TE-C DS Κρουστικές κορώνες για διάτρηση σε τοιχοποιία

Με SDS PLUS άκρο σύνδεσης



Διάμετρος (mm)	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Περιγραφή	Κωδικός
25	130	Κορώνα TE-C-DS 25/130	339125
25	170	Κορώνα TE-C-DS 25/170	339126
32	130	Κορώνα TE-C-DS 32/130	339127
32	170	Κορώνα TE-C-DS 32/170	339128
50	130	Κορώνα TE-C-DS 50/130	339129
68	130	Κορώνα TE-C-DS 68/130	339130
	130	Κεντραδόρος DS-ZP 130	339134
	170	Κεντραδόρος DS-ZP 170	339135

TE-CD Ειδικό τρυπάνι

Διάτρηση και καθαρισμός οπής σε ένα βήμα. Γρήγορη διάτρηση, άριστος καθαρισμός και ασφαλής τοποθέτηση αγκυρίων.

Εφαρμογές

- Διάτρηση οπών για αγκύρωση συνδέσεων δομικού χάλυβα
- Διάτρηση οπών για βλητρώσεις
- Διάτρηση οπών για δευτερεύουσες εφαρμογές δομικού χάλυβα
- Διάτρηση οπών για ανακαινίσεις και ενίσχυση οπλισμού
- Διάτρηση οπών για αντικατάσταση βλήτρων
- Διάτρηση οπών για αγκύρωση κινγκλιδωμάτων ασφαλείας



Πλεονεκτήματα

- Διάτρηση και καθαρισμός σε ένα βήμα
- Άριστος καθαρισμός και ασφαλής τοποθέτηση αγκυρίων
- Ίδια αντοχή και ταχύτητα με τα τρυπάνια TE-CX
- Χωρίς κολλήματα σε οπλισμό



Για τις ηλεκτρικές σκούπες ανατρέξτε στη σελ. 188

Περιγραφή	Διάμετρος	Μήκος	Ωφέλιμο μήκος	Συσκευασία (τεμ)	Κωδικός
Ειδικό Τρυπάνι TE-CD 12/33	12 mm	330 mm	200 mm	1	2018940
Ειδικό Τρυπάνι TE-CD 14/37	14 mm	370 mm	240 mm	1	2018942
Ειδικό Τρυπάνι TE-CD 16/37	16 mm	370 mm	240 mm	1	2018945
Ειδικό Τρυπάνι TE-CD 18/37	18 mm	370 mm	240 mm	1	2018946

Διμεταλλικές κορώνες πολλαπλής χρήσης

Χρήση σε ξύλο, γυψοσανίδα, πλαστικό & μεταλλικά φύλλα πάχους < 1 mm

Διάμετρος (mm)	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
19	38	1	417598
22	38	1	417601
25	38	1	417603
29	38	1	417605
32	38	1	417607
35	38	1	417609
38	38	1	417611
40	38	1	417612
44	38	1	417615
48	38	1	417616
51	38	1	417618
57	38	1	417622
64	38	1	417625
65	38	1	417626
68	38	1	417628
76	38	1	417631
83	38	1	417633
102	38	1	417639



Αξεσουάρ για διμεταλλικές κορώνες πολλαπλής χρήσης

Συσκευασία	Περιγραφή	Κωδικός
1	Αντάπτορας + Κεντραδόρος	283871
5	Κεντραδόρος	283870

Διμεταλλικές κορώνες μετάλλου

Χρήση σε μέταλλο

Διάμετρος (mm)	Ωφέλιμο μήκος (mm)	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
19	28	1	417553
22	28	1	417558
25	28	1	417560
29	28	1	417563
32	28	1	417567
35	28	1	417569
38	28	1	417570
40	28	1	417572
44	28	1	417574
48	28	1	417576
51	28	1	417577
57	28	1	417579
64	28	1	417581
65	28	1	417582
68	28	1	417583



Αξεσουάρ για διμεταλλικές κορώνες μετάλλου

Συσκευασία	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Κωδικός
1	Αντάπτορας + Κεντραδόρος	28	216214
5	Κεντραδόρος HSS-Co	28	206040
1	Λιπαντικό MC 100ml	-	211981
-	Βαλίτσα για διμεταλλικές κορώνες	-	425032

Τρυπάνια ξύλου ακίδας

Για μαλακό και σκληρό ξύλο

Διάμετρος mm	Οφέλιμο μήκος mm	Ολικό μήκος	Συσκευασία	Περιγραφή	Κωδικός
4	43	75	1	4 x 43/75	305013
5	52	86	1	5 x 52/86	305014
6	57	93	1	6 x 57/93	305015
7	69	109	1	7 x 69/109	305016
8	75	117	1	8 x 75/117	305017
10	87	133	1	10 x 87/133	305018
12	101	151	1	12 x 101/151	305019
14	110	140	1	14 x 110/140	305020
14	96	151	1	14 x 96/151	305021
16	110	140	1	16 x 110/140	305022
16	100	160	1	16 x 100/160	305023
18	110	140	1	18 x 110/140	305024
18	130	180	1	18 x 130/180	305025
20	140	200	1	20 x 140/200	305026
22	140	210	1	22 x 140/210	305027
24	140	215	1	24 x 140/215	305028
26	145	220	1	26 x 145/215	305029
28	145	220	1	28 x 145/220	305030
30	145	220	1	30 x 145/220	305031
32	145	220	1	32 x 145/220	305032
Σετ τρυπανιών ξύλου ακίδας				Set of 4, 5, 6, 8, 10	305033



Κυλινδρικό
άκρο σύνδεσης



3

Το πρόγραμμα τρυπανιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόματο ή συμβατικό τσοςκ 1/2"

Τρυπάνια ξύλου «οφιούχα»

Για τρύπες μεγάλου μήκους και ξετρυπήματα σε μαλακό και σκληρό ξύλο

Διάμετρος mm	Οφέλιμο μήκος mm	Ολικό μήκος	Συσκευασία	Περιγραφή	Κωδικός
6	255	320	1	6 x 255/320	304986
7	255	320	1	7 x 255/320	304987
8	255	320	1	8 x 255/320	304988
10	255	320	1	10 x 255/320	304989
10	400	460	1	10 x 400/460	304990
12	255	320	1	12 x 255/320	304991
12	400	460	1	12 x 400/460	304992
14	255	320	1	14 x 255/320	304993
14	400	460	1	14 x 400/460	304994
16	255	320	1	16 x 255/320	304995
16	400	460	1	16 x 400/460	304996
18	255	320	1	18 x 255/320	304997
18	400	460	1	18 x 400/460	304998
20	255	320	1	20 x 255/320	304999
20	400	460	1	20 x 400/460	305000
22	255	320	1	22 x 255/320	305001
22	400	460	1	22 x 400/460	305002
24	400	460	1	24 x 400/460	305003
26	160	235	1	26 x 160/235	305004
26	255	320	1	26 x 255/320	305005
28	160	235	1	28 x 160/235	305006
28	255	320	1	28 x 255/320	305007
30	160	235	1	30 x 160/235	305008
30	255	320	1	30 x 255/320	305009
32	160	235	1	32 x 160/235	305010
32	255	320	1	32 x 255/320	305011



Εξάγωνο άκρο
σύνδεσης



Το πρόγραμμα τρυπανιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόματο ή συμβατικό τσοςκ 1/2"